



## Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Slim Piazza SQ155 12W 1020lm 120D - 865 Luce del Giorno

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 233380                               |
| EAN                               | 4058075079311                        |
| Codice Produttore                 | 4058075079311                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 12W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                     |
| Driver Inclus                      | Sì                               |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1020lm                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                               |
| Fattore Potenza                    | >0.50                            |
| Profondeur d'Installation (mm)     | 50                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Convient pour l'Extérieur          | No                               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 155x155                              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50                       |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Gamme                          | DOWNLIGHT SLIM                       |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 30  |
| Diametro (mm) | 169 |

Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|